elinc

Санкт-Петербургская
Инжиниринговая Компания

Kollewin Technology

КАТАЛОГ АДАПТЕРОВ для ПЛК 2011

www.elinc.ru

Электронное оборудование, представленное в нашем каталоге, производится китайской компанией Kollewin Technology и является OEM продукцией соответствующих компаний.

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев.

SIEMENS

Allen-Bradley

Panasonic
ideas for life

Schneider Electric

MITSUBISHI ELECTRIC
FACTORY AUTOMATION

Fuji

OMRON

Китайская компания Kollewin Technology специализируется на выпуске OEM оборудования для автоматизированных систем управления технологическими процессами на производстве.

У специалистов компании Kollewin большой опыт в работе с электронным оборудованием, поэтому продукция этой компании не уступает по качеству оригиналам.

Кроме OEM продукции, специалисты компании Kollewin изучают рынок и стараются улучшать существующее оборудование, выпуская ряд модернизированных изделий уже непосредственно под своей торговой маркой.

При этом новое изделие наследует все технические особенности оригинала, приобретая ряд дополнительных функций.

Mitsubishi 2

Panasonic 8

GE 10

Fuji 11

Shneider Electric 11

Allen-Bradley 12

Pro-Face 13

Omron 14

Siemens 15

©2011 ООО «ЭЛИНК»

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Mitsubishi

ES-ETH-SC09 — *€ 132.50*

Ethernet адаптер для ПЛК Mitsubishi серии FX для подключения ПЛК к Internet, Ethernet и беспроводным сетям 3G. Не требует модернизации интерфейсов, протоколов и программного обеспечения. Поддерживает Dynamic DNS. Изолированные порты RS422 и RJ45 обеспечивают надежную работу устройства в агрессивных средах промышленных предприятий.

FX-USB-AW — *€ 23.96*

USB адаптер для программирования ПЛК Mitsubishi серии FX3U.
Преобразование USB/RS422. Для ПЛК Mitsubishi FX3U/FX2N/FX1N/FX0/FX0S/FX1S.
Длина кабеля 2.5 метра. Индикатор наличия связи.
Максимальная длина кабеля до 2 километров.

USB-SC09 — *€ 27.95*

Преобразователь USB/RS422 для ПЛК Mitsubishi серии FX & A.
Длина кабеля - 3 метра.
Индикатор наличия связи.
Максимальная длина кабеля - до 2 километров.

USB-SC09-FX — *€ 21.45*

Преобразователь USB/RS422 для ПЛК Mitsubishi серии FX2N/FX1N/FX0/FX0S/FX1S/FX3U.
Длина кабеля - 2.5 метра. Индикатор наличия связи.
Максимальная длина кабеля - до 2 километров.
Совместим с *FX-USB-AW*.

SC-09 без IC — *€ 10.30*

Преобразователь RS232/RS422 для программирования ПЛК Mitsubishi серий MEKSEC FX и A.
Длина кабеля 3 метра.
Литой под давлением корпус.
Без поддержки IC.

SC-09 с IC — *€ 24.05*

Преобразователь RS232/RS422 для программирования ПЛК Mitsubishi серий MEKSEC FX и A.
Длина кабеля 3 метра.
Литой под давлением корпус.
С поддержкой IC.

SC-09 с IC. Оригинал — *€ 32.99*

Преобразователь RS232/RS422 для программирования ПЛК Mitsubishi серий MEKSEC FX и A.
Длина кабеля 3 метра.
ОРИГИНАЛ
С поддержкой IC.

SC-09+ — *€ 73.35*

Адаптер SC-09 с оптоэлектрической развязкой.
Максимальная длина кабеля до 2 километров (скорость обмена 9600 бод).
Для промышленного применения.

SC-10 — *€ 73.35*

Адаптер для удаленной связи с ПЛК через модем.
Предназначен для подключения удаленных ПЛК Mitsubishi серий FX2/FX2n/FX0/FX0n... через телефонный кабель.
Все остальные функции аналогичны *SC-09*.

USB-QC30R2 — *€ 27.94*

Адаптер USB/RS232 для ПЛК Mitsubishi серии Q.
Длина кабеля 3 метра.

QC30R2 — *€ 10.30*

Адаптер RS232/RS232 для ПЛК Mitsubishi серии Q.
Длина 3 метра.

QC30R2+ — *€ 73.35*

Адаптер RS232/RS232 для ПЛК Mitsubishi серии Q.
Оптоэлектрическая развязка.
Длина 4.5 метра.

FX-20P-CAB0 — *€ 7.36*

Кабель для связи Mitsubishi HPP и ПЛК серий FX0/FX2N/FX1N.
Длина кабеля 2 метра.

FX-20P-CAB — *€ 10.30*

Кабель для связи Mitsubishi HPP и ПЛК серии FX2.
Длина кабеля 2 метра.

FX-20P-CADP — *€ 10.30*

Адаптер для ПЛК Mitsubishi серий FX0/FX2N/FX1N.
Длина кабеля 0.4 метра.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

FX-422CAB0 — *€ 10.30*

Кабель для связи между Mitsubishi FX-232AW и ПЛК серий FX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0S.
Длина кабеля 1.5 метра.

F2-232CAB-1 — *€ 10.30*

Кабель для передачи данных между компьютером и FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU.
Длина кабеля 3 метра.

FX-232CAB-1 — *€ 10.30*

Кабель для передачи данных между компьютером и сенсорными панелями F940/920.
Длина кабеля 2 метра.

FX-50DU-CAB0, 3м — *€ 7.36*

Кабель для передачи данных между ПЛК серий FX0/FX2N и сенсорными панелями F940/F930/F920.
Длина кабеля 3 метра.

FX-50DU-CAB0, 10м — *€ 17.64*

Кабель для передачи данных между ПЛК серий FX0/FX2N и сенсорными панелями F940/F930/F920.
Длина кабеля 10 метров.

FX-50DU-CAB0, 30м — *€ 58.83*

Кабель для передачи данных между ПЛК серий FX0/FX2N и сенсорными панелями F940/F930/F920.
Длина кабеля 30 метров.

FX-40DU-CAB — *€ 10.30*

Кабель для передачи данных между ПЛК серий FX2/A и сенсорными панелями F940/F930/F920.
Длина кабеля 3 метра.

FX9GT-CAB0 — *€ 10.30*

Кабель для передачи данных между ПЛК серий FX0S/FX0N/FX2N/FX1N и A970GOT.
Длина кабеля 3 метра.

AC30R4-25P — *€ 10.30*

Кабель для связи между ПЛК серий FX2 & A и A970GOT.
Длина кабеля 3 метра.

GT01-C30R4-8P, 3м — *€ 7.36*

Кабель для связи между ПЛК серий FX3U/FX2N/FX1N и сенсорными панелями GT11/GT15.
Длина кабеля 3 метра.

GT01-C30R4-8P, 10м — *€ 17.64*

Кабель для связи между ПЛК серий FX3U/FX2N/FX1N и сенсорными панелями GT11/GT15.
Длина кабеля 10 метров.

GT01-C30R4-8P, 30м — *€ 58.83*

Кабель для связи между ПЛК серий FX3U/FX2N/FX1N и сенсорными панелями GT11/GT15.
Длина кабеля 30 метров.

GT01-C30R4-25P — *€ 10.30*

Кабель для связи между ПЛК серий A/QnA и сенсорными панелями GT11/GT15.
Длина кабеля 3 метра.

GT01-C30R4-6P — *€ 10.30*

Кабель для связи между ПЛК серии Q и сенсорными панелями GT11/GT15.
Длина кабеля 3 метра.

GT01-C30R4-9S — *€ 10.30*

Кабель для программирования сенсорных панелей GT11/GT15 через последовательный порт RS232.
Длина кабеля 3 метра.

FR-485 — *€ 60.25*

Кабель для связи между инферторами Mitsibishi A540/E540 и компьютером.
Интерфейс RS232/RS485.
Длина кабеля 3 метра. Максимальная длина кабеля до 1.2 километра.
Используется для компьютерной системы мониторинга инверторов.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

FR-CB201 — *€ 7.36*

Кабель для панелей инвертеров A540/E540.
Разъем E54P.
Длина кабеля 1 метр.

FR-CB203 — *€ 10.30*

Кабель для панелей инвертеров A540/E540.
Разъем E54P.
Длина кабеля 3 метра.

FR-CB205 — *€ 14.70*

Кабель для панелей инвертеров A540/E540.
Разъем E54P.
Длина кабеля 5 метров.

FR-485+ — *€ 91.68*

Кабель для связи между инфеторами Mitsibishi A540/E540 и компьютером.
Интерфейс RS232/RS485 с оптоэлектрической развязкой.
Длина кабеля 3 метра. Максимальная длина кабеля до 1.2 километра.
Используется для компьютерной системы мониторинга инверторов.

FX2N-485-BD+ — *€ 68.12*

Интерфейсная плата для ПЛК FX2N с оптоэлектрически изолированным RS485.
Усиленная анти-интерференсная защита, защита от помех и искрозащита.
Максимальное расстояние для приема/передачи сигнала до 2 километров.

FX2N-485-BD — *€ 19.12*

Интерфейсная плата для ПЛК FX2N с интерфейсом RS485.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX2N-422-BD — *€ 19.12*

Интерфейсная плата для ПЛК FX2N с интерфейсом RS422.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX2N-232-BD — *€ 19.12*

Интерфейсная плата для ПЛК FX2N с интерфейсом RS232.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX2N-USB-BD — *€ 38.25*

Интерфейсная плата для ПЛК FX2N с интерфейсом USB.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX1N-485-BD — *€ 25.53*

Интерфейсная плата для ПЛК FX1N с интерфейсом RS485.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX1N-422-BD — *€ 25.53*

Интерфейсная плата для ПЛК FX1N с интерфейсом RS422.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX1N-232-BD — *€ 25.53*

Интерфейсная плата для ПЛК FX1N с интерфейсом RS232.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX1N-USB-BD — *€ 44.12*

Интерфейсная плата для ПЛК FX1N с интерфейсом USB.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX3U-485-BD — *€ 32.36*

Интерфейсная плата для ПЛК FX3N с интерфейсом RS485.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX3U-422-BD — *€ 32.36*

Интерфейсная плата для ПЛК FX3N с интерфейсом RS422.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX3U-232-BD — *€ 32.36*

Интерфейсная плата для ПЛК FX3N с интерфейсом RS232.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

FX3U-USB-BD — *€ 44.12*

Интерфейсная плата для ПЛК FX3N с интерфейсом USB.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

FX3U-CNV-BD — *€ 32.36*

Интерфейсная плата для ПЛК FX3N для подключения внешнего адаптера.
Усиленная защита от помех и статического электричества.

Panasonic
ideas for life

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Panasonic

USB8550 — *€ 47.06*

USB адаптер для ПЛК Panasonic FP1/FP3/FP5 (требуется переходник).
Длина кабеля 1 метр.
Индикатор наличия связи.
Максимальная длина кабеля до 2 километров.

USB8551 — *€ 44.12*

Заменяет комплекты USB8550+AFP1523 или USB5850+AFP5523.
USB адаптер для ПЛК Panasonic FP1/FP3/FP5 (НЕ требуется переходник).
Длина кабеля 3 метр
Индикатор наличия связи.

AFP8550 — *€ 38.23*

Интерфейсный кабель RS232/RS422 для ПЛК Panasonic.
Длина кабеля 1.5 метра.

AFP8550+ — *€ 82.36*

Интерфейсный кабель RS232/RS422 для ПЛК Panasonic.
Оптоэлектрическая развязка.
Длина кабеля 1.5 метра.
Максимальная длина кабеля до 2 километров.

AFP8551 — *€ 35.30*

Заменяет комплекты AFP8550+AFP1523 или AFP8550+AFP5523.
Интерфейсный кабель RS232 для программирования ПЛК Panasonic FP1/FP3/FP5.
НЕ требует переходника.
Длина кабеля 3 метра.

AFP5523 — *€ 14.71*

Кабель для связи между ПЛК Panasonic FP3/FP5 и адаптером AFP8550 или HPP.
Длина кабеля 3 метра.

USB8513 — *€ 29.45*

Кабель для программирования ПЛК Panasonic серий FP0/FP2/FP-M.
Длина кабеля 3 метра.
Индикатор наличия связи.
Подходит для всего программного обеспечения.

AFC8513 — *€ 10.30*

Кабель для программирования ПЛК Panasonic серий FP0/FP2/FP-M.
Программирование через последовательный порт компьютера RS232.
Длина кабеля 3 метра.

AFC8513+ — *€ 88.23*

Кабель для программирования ПЛК Panasonic серий FP0/FP2/FP-M.
Программирование через последовательный порт компьютера RS232.
Оптоэлектронная развязка.
Длина кабеля 3 метра.

AFC8523 — *€ 11.77*

Кабель для связи между ПЛК Panasonic серий FP0/FP2/FP-M и HPP.
Длина кабеля 3 метра.

BFV9062 — *€ 23.53*

Инвертоный кабель для панелей Panasonic, Fuji, Sanken.
Длина кабеля 2 метра.

BFV9063 — *€ 32.36*

Инвертоный кабель для панелей Panasonic, Fuji, Sanken.
Длина кабеля 3 метра.

BFV9065 — *€ 38.24*

Инвертоный кабель для панелей Panasonic, Fuji, Sanken.
Длина кабеля 5 метров.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

AFC8503, 2м	***€ 11.47***

Кабель для загрузки программы в сенсорные панели Panasonic NAIS GT10/GT30.
Длина кабеля 2 метра.

AFC8503, 3м	***€ 14.34***

Кабель для загрузки программы в сенсорные панели Panasonic NAIS GT10/GT30.
Длина кабеля 3 метра.

GE

Адаптеры для связи и программирования ПЛК GE

IC690USB901	***€ 49.67***

Интерфейсный кабель USB/SNP для программирования ПЛК серии GE 90.
Длина кабеля 3 метра.
Индикатор наличия связи.
Максимальное расстояние подключения до 1.5 километров.

IC690ACC901, адаптер	***€ 35.82***

Адаптер RS232/SNP для программирования ПЛК серии GE 90.
Длина кабеля 3 метра.

IC690ACC901, переходник	***€ 24.95***

Переходник RS232/SNP для программирования ПЛК серии GE 90.
Длина кабеля 3 метра.

IC690ACC901+	***€ 73.35***

Переходник RS232/SNP для программирования ПЛК серии GE 90.
Оптоэлектрическая развязка.
Длина кабеля 3 метра.
Максимальное расстояние подключения до 1.5 километров.

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Fuji

USB-CNV3 — *€ 40.35*

USB/RS422 адаптер для программирования ПЛК Fuji серий NB/NJ/NS/NW0 и др.
Длина кабеля 3 метра.
Индикатор наличия связи.
Максимальное расстояние подключения до 1.5 километров.

NN-CNV3 — *€ 23.53*

RS232/RS422 адаптер для программирования ПЛК Fuji серий NB/NJ/NS/NW0 и др.
Длина кабеля 3 метра.

NN-CNV3+ — *€ 73.35*

RS232/RS422 адаптер для программирования ПЛК Fuji серий NB/NJ/NS/NW0 и др.
Отптоэлектронная развязка. Встроенная искрозащита.
Длина кабеля 3 метра. Максимальное расстояние подключения до 1.2 километра.
Для помышленного применения.

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Schneider Electric

TSXPCX3030 — *€ 38.24*

USB/RS485 адаптер для программирования ПЛК Schneider Electric.
Переключение master/slave.
Подключение к портам TER, AUX на ПЛК.
Длина кабеля 2.5 метра. Максимальное расстояние подключения до 2 километров.

TSXPCX3030+ — *€ 70.65*

USB/RS485 адаптер для программирования ПЛК Schneider Electric.
Оптоэлектронная развязка.
Переключение master/slave. Подключение к порту TER на ПЛК.
Длина кабеля 2.5 метра. Максимальное расстояние подключения до 2 километров.

TSXPCU1030 — *€ 23.28*

RS232/RS485 адаптер для программирования ПЛК Schneider Electric.
Режим master station.
Длина кабеля 3 метра.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

TSXPCU1030+ — *€ 70.63*

RS232/RS485 адаптер для программирования ПЛК Schneider Electric.
Оптоэлектронная развязка.
Режим master station.
Длина кабеля 3 метра.

TSX08PRGCAB (TSXPCX1031) — *€ 37.26*

RS232/RS485 адаптер для программирования ПЛК Schneider Electric.
Переключение master/slave.
Используется для программирования и/или связи по протоколу MODBUS.
Длина кабеля 2.5 метра.

XBT-Z968 — *€ 20.90*

Кабель для связи ПЛК Schneider и сенсорных панелей серии XBT.

XBTZ915 — *€ 20.90*

Кабель для программирования ПЛК Schneider серий XBTN401/NU400.

Allen-Bradley

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Allen-Bradley

1747-PIC — *€ 27.17*

Кабель для программирования ПЛК серии AB SLC-500.
Интерфейс RS232/DH-485.
Длина кабеля 3 метра.

1747-UIC — *€ 80.00*

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ Allen-Bradley 1747-UIC.
Кабель для программирования ПЛК серий AB SLC5/01/02/03/05.
Использует оригинальный драйвер Allen-Bradley.
Индикатор наличия связи.

1747-CP3 — *€ 24.83*

Кабель для программирования ПЛК серий AB SLC 5/03,5/04,5/05.

USB-1747-CP3	***€ 37.26***
USB адаптер для программирования ПЛК серий AB SLC 5/03,5/04,5/05.	

1761-CBL-PM02	***€ 24.83***
Кабель для программирования ПЛК серии AB MicroLogix 1000.	

USB-1761-CBLPM02	***€ 37.26***
USB кабель для программирования ПЛК серии AB MicroLogix 1000.	

Адаптеры для связи и программирования HMI Pro-Face

GPW-CB02	***€ 16.00***
Кабель RS232 для загрузки панелей GP/PROFACE HMI.	

USB-GPW-CB02	***€ 23.99***
USB кабель для загрузки панелей GP/PROFACE HMI.	

CA3-USBCB-01	***€ 78.30***
USB адаптер для панелей Pro-Face серий GP3000/ST3000(W)/LT3000 и др. Использует программное обеспечение GP-Pro EX. Не требуется дополнительных драйверов. 100% совместимость с оригиналом.	

GP-FX	***€ 8.00***
Кабель для соединения ПЛК серии FX и панелей GP/PROFACE HMI.	

©2011 ООО «ЭЛИНК»

CA3-CBLFX-01 — *€ 8.00*

Кабель для соединения ПЛК серии FX и панелей GP3000 HMI.

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Omron

USB-CIF02 — *€ 46.57*

Кабель для программирования и связи через USB порт ПК с ПЛК OMRON серий CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, C200HS, C200HX/HG/HE, SRM1.
После соединения с кабелем CS1W-CN114, также можно использовать для связи с ПЛК OMRON серий CS/CJ, CQM1H. Длина 3 метра.

FS-CIF02 (COM1-CIF02/1) — *€ 40.75*

Кабель для программирования OMRON (COM1-CIF02/1).
Интерфейс RS232. Используется для связи с ПЛК OMRON серий CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, C200HS, C200HX/HG/HE, SRM1. После соединения с кабелем CS1W-CN114, также можно использовать для связи с ПЛК OMRON серий CS/CJ, CQM1H. Длина 3 метра.

FS-CIF02+ — *€ 93.35*

Оптоэлектронный изолированный кабель для программирования OMRON FS-SIF02.
Длина 3 метра.
Индикатор связи.

USB-CN226 — *€ 46.57*

Кабель для связи и программирования через USB порт ПК ПЛК OMRON серий CS/CJ, CQM1H, CPM2C.
Не требует дополнительного подключения CS1W-CN114.
Индикатор связи. Длина 3 метра.

FC-CN226 (CS1W-CN226) — *€ 40.74*

Кабель для программирования ПЛК OMRON серий CS/CJ, CQM1H, CPM2C.
НЕ ТРЕБУЕТ подключения CS1W-CN114.
Интерфейс RS232.
Длина 2.5 метра.

FC-CN226+ (CS1W-CN226) — *€ 92.35*

Кабель для программирования ПЛК OMRON серий CS/CJ, CQM1H, CPM2C.
НЕ ТРЕБУЕТ подключения CS1W-CN114.
Оптоэлектронный изолированный интерфейс RS232.
Длина 3 метра. Индикатор связи.

USB-XW2Z-200S — *€ 32.98*

Кабель для программирования OMRON USB/RS232.
Длина 3 метра.
Индикатор обмена по RS232.

XW2Z-S002 — *€ 10.30*

Кабель для связи между ПЛК OMRON или сенсорными панелями OMRON и ПК через интерфейс RS232.
Длина 2 метра.

Адаптеры для связи и программирования ПЛК Siemens

SIEMENS

CP5611 (6GK 561-1AA00) — *€ 214.41*

Коммуникационная плата для слота PCI. Обеспечение связи между PC или PG и сетью SIMATIC NET по PROFIBUS DP / MPI / PPI. Скорость обмена данными от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с. Защита от статического электричества и скачков напряжения. Оптоэлектронная развязка цепей. Кабель для подключения заказывается отдельно

CP5611-A2 (6GK 561-1AA00) — *€ 267.76*

Коммуникационная плата для слота PCI. Обеспечение связи между PC или PG и сетью SIMATIC NET по PROFIBUS DP / MPI / PPI. Скорость обмена данными от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с. Защита от статического электричества и скачков напряжения. Оптоэлектронная развязка цепей. Кабель для подключения заказывается отдельно.

CP5512 (6GK1 551-2AA00) — *€ 410.39*

Коммуникационная карта стандарта PCMCIA 32 бит CardBus, для ноутбуков. Обеспечение связи между PC и оборудованием Simatic по PROFIBUS / MPI / PPI / FWL. Скорость обмена данными от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с. Для использования в настольных ПК требуется адаптер CP5512 + (PCI->PCMCIA). Для использования в ноутбуках через слот ExpressCard требуется адаптер CP5512 + (PCIMCIA(II)->PCMCIA). Кабель для подключения заказывается отдельно.

CP5512EXP — *€ 565.00*

Коммуникационный адаптер ExpressCard CP5512 для слота ExpressCard в ноутбуках.
Обеспечение связи между PC и оборудованием Simatic по PROFIBUS / MPI / PPI / FWL.
Скорость обмена данными от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с.
Для использования в стационарных ПК необходим адаптер ExpressCard.

USB Adapter CN — *€ 276.00*

Полная поддержка соединения USB <-> PROFIBUS / MPI /PPI. Оснащен оригинальным микропроцессором Siemens для поддержки специального протокола обмена данными. 100% совместим с оригинальным PC Adapter USB производства Siemens, но имеет ряд дополнительных функций. Изолированный канал и скорость обмена до 1.5 Мбит/с. Адаптирован к структуре Siemens CP5711, питание через USB-порт. Может использоваться для связи с ПЛК S7-200/300/400, а также для связи с HMI, CNC и другими устройствами сторонних производителей, поддерживающих указанные протоколы обмена данными.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

PC Adapter CN — *€ 307.20*

Полностью совместим с Siemens PC Adapter и HMI Adapter, обеспечивает полную поддержку порта RS232 ПК и HMI для связи по PROFIBUS / MPI. Оснащен оригинальным микропроцессором Siemens для поддержки специального протокола обмена данными. Может использоваться для связи с ПЛК Siemens S7-300/400 и другим оборудованием с интерфейсом PROFIBUS / MPI. Имеет изолированный канал RS232/RS485 для защиты от сильных помех в условиях промышленных предприятий.

USB/PPI (6ES7 901-3DB30-0XA0) — *€ 25.53*

Кабель для программирования ПЛК Siemens S7-200 и сенсорной панели TP170.
Длина 3 метра. Индикатор связи. Расширенные возможности по сравнению с оригиналом: расстояние для связи до 2 километров.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ связь между multi-master станциями.

USB/PPI+ (6ES7 901-3DB30-0XA0) — *€ 32.98*

Кабель для программирования ПЛК Siemens S7-200 и сенсорной панели TP170.
Оптоэлектронная развязка цепей. Длина 3 метра. Индикатор связи. Расширенные возможности по сравнению с оригиналом: расстояние для связи до 2 километров.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ связь между multi-master станциями.

USB/PPI M+ (6ES7 901-3DB30-0XA0) — *€ 72.57*

Кабель для программирования ПЛК Siemens S7-200 и сенсорной панели TP170. Оптоэлектронная развязка цепей. Длина 3 метра. Индикатор связи. Расширенные возможности по сравнению с оригиналом: расстояние для связи до 2 километров. Не требует установки дополнительных драйверов. Поддержка PPI, multi-master station PPI, advanced PPI. Скорость обмена данными до 187.5 Кбит/с.

PC/PPI (6ES7 901-3CB30-0XA0) — *€ 13.24*

Кабель для программирования ПЛК Siemens S7-200 и сенсорной панели TP170.
Интерфейс RS232/PPI. Длина кабеля 3 метра.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ увеличение длины кабеля.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ связь multi-master station.

PC/PPI+ (6ES7 901-3CB30-0XA0) — *€ 32.98*

Кабель для модемной связи PC/PPI с разрядностью 10 и 11 бит.
Оптоэлектронная развязка цепей. Индикатор связи. Автоматическая регулировка скорости обмена данными от 0 до 115.2 Кбит/с. Максимальная длина кабеля - до 2 километров.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ связь multi-master station.

USB/MPI+ v2.0 (6ES7 972-0CB20-0XA0) — *€ 82.46*

Кабель с адаптером для программирования ПЛК Siemens S7-300/400. Оптоэлектронная развязка цепей. Длина 3 метра, индикатор связи. Автоматическая регулировка связи от 19.2 Кбит/с до 115.2 Кбит/с для порта ПК. Автоматическая регулировка связи от 19.2 Кбит/с до 187.5 Кбит/с для интерфейса MPI. НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ функции PROFIBUS.

USB/MPI+ v4.0 — *€ 90.82*

Адаптер для связи между ПК и Siemens S7-200/300/400 по протоколу MPI и PPI. Используется драйвер Siemens PC_Adapter_USB. Оптоеэлектронная развязка цепей.
Защита от статического электричества и магнитно-электронных помех. Для работы в агрессивных средах промышленных производств. НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ связь PROFIBUS.

PC/MPI+ (6ES7 972-0CA23-0XA0) — *€ 82.46*

Адаптер для программирования ПЛК Siemens S7-300/400. Оптоэлектронные изолированные RS232/MPI. Автоматическая регулировка скорости обмена для порта ПК от 19.2 Кбит/с до 115.2 Кбит/с. Автоматическая регулировка скорости обмена для интерфейса MPI от 19.2 Кбит/с до 187.5 Кбит/с. Может использоваться для связи с сенсорными панелями. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ КАБЕЛЬ RS232. НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ функции PROFIBUS.

PC/MPI — *€ 56.10*

Кабель для программирования Siemens S7-300.
Длина 5 метров.

LOGO! USB-Cable — *€ 32.98*

Кабель для программирования ПЛК Siemens LOGO! через USB порт ПК.
Оптоэлектронная развязка цепей.
Длина 2.5 метра.
Индикатор связи.

LOGO! PC-Cable (6ED1 057-1AA00-0BA0) — *€ 28.05*

Кабель для программирования ПЛК Siemens LOGO! через COM порт ПК (интерфейс RS232).
Оптоэлектронная развязка цепей.
Длина 3 метра.
Индикатор связи.

Удлинитель MPI (6ES7 901-0BF00-0AA0) — *€ 9.70*

Кабель для связи между ПЛК S7-200/300 и сенсорными панелями Siemens.
Длина 5 метров.

Удлинитель RS232 (6ES7 901-1BF00-0AA0) — *€ 7.36*

Кабель для адаптера PC/MPI (интерфейс RS232)
Длина 5 метров.

Кабель для OP (6XV1 440-2KH32) — *€ 10.30*

Кабель для программирования операторских панелей OP Siemens.
Длина 3 метра.

PC-TTY (6ES5 734-1BD20) — *€ 39.59*

Кабель для связи и программирования ПЛК серии Siemens S5 (DB15).
Интерфейс RS232.
Может использоваться для программирования и мониторинга состояния ПЛК серии S5.
Длина 3 метра.

©2011 ООО «ЭЛИНК»

Техническая поддержка

тел.: +7 (812) 702-80-29, +7 (906) 278-75-49
эл.почта: support@elinc.ru
скайп: support_elinc.ru

Отдел продаж

тел.: +7 (812) 702-80-29
эл.почта: sale@elinc.ru
скайп: sale_elinc.ru

Дополнительная информация

www.elinc.ru

ООО «Элинк»
6-й Рыбацкий проезд, дом 3, офис 4,
Санкт-Петербург, РОССИЯ
тел: +7812 702 8029, факс: +7812 707 2864
www.elinc.ru